

Furtun apa din cauciuc

Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM / SBR, negru

Temperatura de lucru: pana la 100°C



Furtun absorbtie-refulare apa din cauciuc

Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil-doua straturi, spirala de otel (rezistent la vid de 0,63 bar)

Exterior: EPDM / SBR, negru

Temperatura de lucru: -30°C / +70°C



Furtun lichid de racire din cauciuc

Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM, negru

Temperatura de lucru: -35°C / +125°C (+145°C)



Furtun petrol – uleiuri

Interior: NBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: NBR, negru

Temperatura de lucru: - 30°C / +60°C



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun de absorbtie-refulare petrol si uleiuri

Interior: NBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil-doua straturi, spirala de otel (vid: 0,63 bar)

Exterior: NBR, negru

Temperatura de lucru: - 30°C / +60°C



Furtun pentru combustibili

Interior: NBR / PVC, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: NBR / PVC, negru

Temperatura de lucru: - 30°C / +100°C



Furtun pentru aer comprimat din cauciuc

Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM / SBR, negru

Temperatura de lucru: - 30°C / +70°C



Furtun de acetilena din cauciuc EN-559

Interior: SBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM / SBR, rosu

Temperatura de lucru: - 30°C / +70°C

Presiune de lucru: 2.0 MPa (20 bar)



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun de oxigen din cauciuc EN-559

Interior: SBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM / SBR, albastru

Temperatura de lucru: - 30°C / +70°C

Presiune de lucru: 2.0 MPa (20 bar)



Furtun de gaz propan-butan din cauciuc EN-559

Interior: NBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM / SBR, portocaliu

Temperatura de lucru: - 30°C / +70°C

Presiune de lucru: 2.0 MPa (20 bar)



Furtun pentru GPL din cauciuc

Interior: NBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: CR/NBR, negru

Temperatura de lucru: - 25°C / +125°C



Furtun pentru aburi saturati din cauciuc

Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM / SBR, negru

Temperatura de lucru: -30°C pana la +143°C, +165°C, +210°C



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun de sablare din cauciuc

Interior: SBR, negru, rezistent la abraziune (40mm³ sau

70mm³)

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM / SBR, negru

Temperatura de lucru: -30°C / +60°C



Furtun de absorbtie-refulare pentru materiale abrazive

Interior: SBR, negru, rezistent la abraziune (40mm³ sau 70mm³)

Insertie: textil-doua straturi, spirala de otel

Exterior: EPDM / SBR, negru

Temperatura de lucru: -30°C / +60°C



Furtun pentru mortar din cauciuc

Interior: SBR, negru, rezistent la abraziune (40mm³ sau 70mm³)

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM / SBR, negru

Temperatura de lucru: -35°C / +60°C



Furtun pentru asfalt lichid din cauciuc

Interior: NBR, negru, rezistent la temperatura

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: CR, negru, rezistent la abraziune

Temperatura de lucru: -30°C / +150°C



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun alimentar

Interior: NR, alb, suprafata neteda, utilizabil in industria vinului, berii, bauturilor racoritoare

PVC / NBR, alb, suprafata neteda, utilizabil in industria laptelui, uleiului comestibil
Insertie: textil, patru straturi (ind. vinului)

textil, sase straturi (ind. laptelui)

Exterior: EPDM, rosu (ind. vinului)

CR, albastru (ind. laptelui)

Temperatura de lucru: -35°C / +70°C (ind. vinului)

-15°C / +80°C (ind. laptelui)

Certificare: FDA, DM 21/3/73, IANESCO 232/1, 2947



Furtun pentru acizi si baze

Interior: EPDM, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: EPDM, negru

Temperatura de lucru: -30°C / +60°C



Furtun absorbtie/refulare pentru substante chimice

Interior: UHMWPE (polietilena), alb, suprafata neteda, utilizabil si in industria alimentara

Insertie: textil-doua straturi, spirala dubla de otel, prevazut cu fir antistatic

Exterior: EPDM, albastru

Temperatura de lucru: -20°C / +100°C

Certificare: FDA



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun chimicale, lacuri si vopsele

Interior: UPE negru, suprafata neteda

Insertie: textil-doua straturi

Exterior: EPDM, negru

Temperatura de lucru: -35°C / +100°C



Furtun din cauciuc siliconic

Tub: cauciuc siliconic, transparent, utilizabil si in industria alimentara

Culori disponibile: rosu, maro, albastru, galben, verde
Temperatura de lucru: pana la 200°C, varianta intarita 315°C



Furtun simplu din PVC transparent

Tub: PVC, transparent, fara insertie

Temperatura de lucru: -5°C / +60°C



Furtun din PVC transparent pentru combustibili

Tub: PVC, transparent, rezistent la combustibili, inclusiv motorina

Temperatura de lucru: -5°C / +60°C



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun de apa/aer comprimat din PVC

Interior: PVC, transparent, utilizabil si in industria alimentara Insertie: textil, doua straturi

Exterior: PVC, transparent

Temperatura de lucru: -5°C / +60°C



Furtun pentru pesticide din PVC

Interior: PVC, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: PVC, albastru (40 bar)

PVC, verde (80 bar)

Temperatura de lucru: -5°C / +60°C



Furtun de gradina din PVC

Interior: PVC, negru, suprafata neteda

Insertie: textil, doua straturi

Exterior: PVC, colorat/negru

Temperatura de lucru: -5°C / +60°C



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun PVC pentru
vidanjare/absorbție apă (ape
reziduale)

Interior: PVC, albastru/gri, suprafața
netedă

Insertie: spirala din PVC (alb)

Exterior: PVC, albastru/gri/verde

Temperatura de lucru: -30°C / +60°C



Furtun spiralat din PVC albastru
(semanatoare).

Interior: PVC, albastru / verde,
suprafața netedă

Insertie: spirala din PVC (alb)

Exterior: PVC, albastru / verde

Temperatura de lucru: -20°C / +60°C



Furtun exhaustare din PVC

Interior: PVC, transparent, suprafața
netedă

Insertie: spirala din PVC (alb)

Exterior: PVC, transparent

Temperatura de lucru: -20°C / +60°C



Sediul principal și fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vânzări

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun de absorbtie-refulare din PVC cu spirala din PVC

Interior:PVC, semitransparent / verde , suprafata neteda Insertie:spirala din PVC (alb)

Exterior:PVC, semitransparent / verde

Temperatura de lucru: -10°C / +60°C



Furtun de absorbtie-refulare din PVC cu spirala metalica

Interior:PVC, transparent, suprafata neteda, utilizabil si in industria alimentara

Insertie:spirala de otel

Exterior:PVC, transparent

Temperatura de lucru: -25°C / +60°C



Furtun PVC pentru absorbtie/refulare produse petroliere

Interior:PVC, albastru/gri, suprafata neteda, rezistent la produse petroliere

Insertie:spirala din PVC (alb)

Exterior:PVC, albastru/gri

Temperatura de lucru: -25°C / +60°C



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun de absorbtie-refulare din PVC pentru vinificatie

Interior:PVC transparent, suprafata neteda, calitate alimentara

Insertie:spirala din PVC rosu

Exterior:PVC transparent

Temperatura de lucru: -15°C / +60°C



Furtun hidrotehnic din PVC

Interior:PVC, alb / gri, suprafata neteda

Insertie:spirala din PVC Exterior:PVC, alb / gri

Temperatura de lucru: -10°C / +60°C



Furtun de evacuare din poliuretan

Interior:poliuretan, transparent, suprafata neteda Insertie:spirala de otel

Exterior:poliuretan, transparent

Temperatura de lucru: -25°C / +85°C



Furtun aer comprimat din poliuretan

Interior:PU negru, flexibil

Insertie: textil, doua straturi

Exterior:PU albastru, rezistent la abraziune

Temperatura de lucru: -15°C / +60°C



Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro

Furtun de climatizare

Interior: fibra de sticla invelit in silicon/viton/PTFE/HiTex

Insertie: spirala de otel

Exterior: fibra de sticla invelit in silicon/viton/PTFE/HiTex

Temperatura de lucru: -60°C / +900°C,
in functie de material



Alte furtunuri – la comanda

Sediul principal si fabrica

Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

www.selftrust.ro

www.curelesilanturi.ro

Birou vanzari

Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.conveioaresibenzi.ro